



PDG-DWL2500



- Ultra-Weitwinkel-Projektor mit integriertem 10 Watt-Lautsprecher
- Projektionsverhältnis von 0,19 : 1 ermöglicht aus nur 2,4 cm Entfernung eine 80 Zoll-Projektion
- 3D-Funktion für plastische Darstellungen ohne viel Platzaufwand
- Extreme hohe Wartungsfreundlichkeit durch integrierten Longlife-Luftfilter
- 6-Segment-Farbrad für eine besonders hohe Farbqualität
- W-XGA-Auflösung (1.280 x 800) im 16 : 10-Format
- Bildhelligkeit: 2.500 ANSI Lumen (Dynamic-Mode), Kontrastverhältnis: 2.000 : 1
- Netzwerkkontrollfunktion via RJ45 (LAN)
- 3 Jahre Garantie, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F - ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 2.000 h)

PDG-DWL2500

TECHNISCHE DATEN	PDG-DWL2500
EAN Code	4994334283337
Kategorie	Business & Education
Panel	1 x 0.65 " DMD Chip (16:10)
Lampe	275 W NSH (LMP-143)
Helligkeit	2500 ANSI Lumen, 2000 ANSI Lumen (Eco-Mode)
Lampenlebensdauer	3000 h (Eco-Mode) / 2000 h (Normal-Mode)
Lüftergeräusch	28 dB (Eco-Mode) / 36 dB (Normal-Mode)
Standardobjektiv	F = 2.5 / f = 4.83 mm *
Projektionsverhältnis	0.19 : 1
Projektionsentfernung	0.23 - 0.46 m
Kontrastverhältnis	2000 : 1
Auflösung in Pixel	1.280 x 800 (W-XGA)
Bilddiagonale min. - max.	60 - 110 Zoll
Ausleuchtung	78 %
Bandbreite / Frequenz	150 MHz, horizontal: 15 - 93 kHz, vertikal: 50 - 120 Hz
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Anschlüsse	Eingang 1: HDMI (HDCP) Eingang 2: D-Sub15 (RGB/Komponente/S-Video) Eingang 3: D-Sub15 (RGB) oder Monitorausgang Eingang 4: Cinch (Komposit) Eingang 5: Mini DIN 4 (S-Video) Audio: 2 x Cinch (R/L mono) Audio: 2 x 3,5 mm Stereo-Klinke Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232) Steuereingang 2: RJ45 (LAN) Steuereingang 3: Mini DIN 3
Audio-Funktion	10 W Mono
Keystone-Korrektur	vertikal +/- 5°
Hochzeilen TV-Signal	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.080i, 1.080p
Computer-Kompatibilität	U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA, Mac, WUXGA
Zoom / Fokus	- /manuell
Stromverbrauch / Spannung	305 W (Eco-Mode) / 375 W (Normal-Mode) / 0.8 W (Stand-by-Mode) / 100 - 240 V
Besonderheiten	Longlife-Luftfilter, 3D-Funktion, Eco-Mode, Energiesparfunktion, Automatisches Set-up (Eingangs-Suchfunktion, Keystone-Korrektur, Auto PC-Anpassung), Direct Power On/Off, Color Board-Mode, Farbmanagementfunktion, MyLogo-Funktion, Freeze-Funktion, No Show-Taste, Deckenprojektion, Rückprojektion, Key Lock-Funktion, PIN Code Lock, Vorrichtung für Kensington Schloß, Presentation-Timer, Web-Management-Funktion, E-Mail-Fehlermeldung, SNMP-Logbuch-Funktion, Mehrsprachenmenü
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH//F - ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 2.000 h)
Projektormasse (B x H x T)	321 x 178 x 386 mm
Gewicht (netto)	6.2 kg
Standardzubehör	IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, Netzkabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label, Longlife-Luftfilter
Optionales Zubehör	SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART)
Objektive	Standardobjektiv

* Einen Entfernungsrechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter www.sanyo.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 07/2010

